パッド材質の特性

TAS品番の形状と材質設定＆適合車種

★ NA材パッド（ノンアス）・・全天候対応のコントロール性能と、低価格普及指向のパッド
★ C材パッド（セミメタ）・・・全天候対応のコントロール性能を高めたパッド
★ N材パッド（ノンアス）・・・初期制動力の良さ、全天候対応のコントロール性能と、耐磨耗性を向上

品番	パッド材質設定 NA材	C材	N材	
S35	○	○	○	

52.5×52.5×8.8mm

151

社名	適合車種	取付	
HONDA			
	CB 650C	F	
	CB 250RS	F	
	CB 250T	F	
	CM 400T	F	
SUZUKI			
	GF250		R
	GS 500/E		R
	GS 250FW S	F	
	GS250FW S-Ⅱ	F	R
	GSF 1200		R
	GSF 750		R
	GSR 250		R
	GSX-R1100/W		R
	GSX-R750/R/SP/W		R
	GSX-R600		R
	GSX-R 400/R		R
	GSX-R250R		R
	GSX 750F/R		R
	GSX 550	F	
	GSX 400R/F		R
	GSX 400FW	F	R
	GSX250		R
	RF 900 RT		R
	RF 400		R
	SV 650/S		R
	SV400/S		R
	TL 1000S/R		R
	イナズマ 1200		R
	イナズマ400		R
	インパルス 400		R
	ウルフ250		R
	カタナ 750		R
	カタナ 600		R
	次に続く		

品番	パッド材質設定 NA材	C材	N材	
S35	○	○	○	

52.5×52.5×8.8mm

151

社名	適合車種	取付	
SUZUKI			
	カタナ 400/EW		R
	ガンマ 500		R
	ガンマ 400		R
	ガンマ 250 1	F	R
	グース 350		R
	グース 250		R
	コブラ 250		R
	ハヤブサ		R
	バンディット 1200/750		R
	バンディット 600/400/250		R
KAWASAKI			
	ZRX 1200R/S		R
	ZRX 1100/Ⅱ		R
	ZX-12R		R
	ZX-7R		R
	ZXR 750		R
	ZXR400		R
	ZZ-R 1100 D1-D9		R
	FT 250		R
	Z 200		R

品番	パッド材質設定 NA材	C材	N材	
S36	×	×	○	

41×45×7.4mm

152

社名	適合車種	取付	
HONDA			
	CR80R ＪＫＬＭＮ-X	F	
	CRM80 / 50	F	
	MBX50Z	F	
	カスタム 125	F	
	マグナ50	F	
SUZUKI			
	RH250	F	
	RH125	F	
	SX200R	F	
	SR125R	F	
	SX125R	F	
	ジェベル 200 ('93-95)	F	
	ジェベル 125	F	
KAWASAKI			
	KSR110		R
	KX 65		R
	エリミネーター 125 (A1-A3)	F	
HUSQVARN			
	WR125 ('92-94)		R

ご注意：一般公道走行用に設計されています。レースや競技での使用は、しないでください。