TAS品番の形状と材質設定＆適合車種

パッド材質の特性

★ NA材パッド（ノンアス）・・全天候対応のコントロール性能と、低価格普及指向のパッド
★ C材パッド（セミメタ）・・・全天候対応のコントロール性能を高めたパッド
★ N材パッド（ノンアス）・・・初期制動力の良さ、全天候対応のコントロール性能と、耐磨耗性を向上

品　番

T01T

44.5×50.8×7mm

326

社名	適合車種	取付	
KYMCO			
	グランドディンク 250	F	
SYM			
	RV250	F	
	Voyager 250	F	

品　番

T02T

55.2×45.8×7mm

327

社名	適合車種	取付	
KYMCO			
	グランドディンク 250		R

品　番

T03T

70×42×8mm

174

社名	適合車種	取付	
SYM			
	125EFI	F	
	RV180	F	
	RV150	F	
	RV125	F	
	X'PRO RV125JP	F	

品　番

T04T

64×36.5×10.5mm　85×43×8.5mm

175

社名	適合車種	取付	
SYM			
	125EFI		R
	GT500		R
	GT125	F	R
	RV180		R
	RV150		R
	RV125		R
	X'PRO RV125JP		R

品　番

T06T

77×41×9.4mm

176

社名	適合車種	取付	
YAMAHA			
	シグナス125X(台湾)	F	

品　番

T07T

51.5×36.5×8.0mm

177

社名	適合車種	取付	
HONDA			
	リード80	F	
	リード80SS	F	
	リード50	F	
	リード50SS	F	
	モンキーR	F	
SYM			
	DD50	F	
	Umi100	F	
	Xプロ100	F	

ご注意：一般公道走行用に設計されています。レースや競技での使用は、しないでください。